

FENDER PNEUMATICO LISCIO E CON RETE



ANELTEC srl
Via Tagiura 10 | 20146 Milano
+39 02 42 23 343
info@aneltec.it | www.aneltec.it

Vengono utilizzati per grandi manovre portuali, dove è necessario mantenere ampie distanze.



DESCRIZIONE

I **fender pneumatici** sono ideali per applicazioni portuali permanenti e semipermanenti e per trasferimenti offshore nave-nave. Veloci e facili da installare, assicurano che vengano mantenute grandi distanze tra lo scafo e il molo o tra lo scafo e altre navi. Il rischio di danneggiamento durante l'ormeggio è ridotto al minimo. I fender pneumatici più grandi sono comunemente dotati di una rete a catena per garantire una maggiore protezione.



FENDER PNEUMATICI LISCI

I **fender pneumatici lisci** o "Sling Type" sono forniti senza rete a catena e senza copertoni, ma solo con un gancio laterale che ne permette il fissaggio.



FENDER PNEUMATICI CON RETE

I **fender pneumatici con rete** sono dotati di una struttura protettiva fatta da copertoni riciclati e catene, a loro volta coperte da tubi di gomma. La struttura a rete conferisce una maggior resistenza del fender agli urti e alle sollecitazioni.