

FENDER PNEUMATICO

MISURE DISPONIBILI

| D x L | Pressione Interna Iniziale | Assorbimento di Energia al 60% di Deformazione | Forza di reazione al 60% di Deformazione | Pressione dello Scafo |
|-------------|----------------------------|--|--|-----------------------|
| Ø200x300 | 50 | 2 | 25 | / |
| Ø300x500 | 50 | 3 | 32 | / |
| Ø500x1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
| Ø600x1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
| Ø700x1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
| Ø1000x1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
| Ø1000x2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
| Ø1200x2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
| Ø1350x2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
| Ø1500x3000 | 50 | 153 | 579 | 132 |
| Ø1700x3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
| Ø2000x3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
| Ø2500x4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
| Ø2500x5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
| Ø3300x4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
| Ø3300x6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
| Ø3300x10600 | 50 | 3067 | 5257 | 158 |
| Ø4500x9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
| Ø4500x1200 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |

