



GIUNTO BENTONITICO IDROESPANSIVO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il **Giunto Bentonitico ANELTEC** è utilizzato per la sigillatura idraulica delle riprese di getto in calcestruzzo.

A contatto con l'acqua aumenta il suo volume riempiendo ogni fessura ed intercapedine, e realizzando in tal modo una perfetta sigillatura al passaggio dell'acqua.

Il nostro Giunto Bentonitico è disponibile in due sezioni, e fornito a richiesta con rete di fissaggio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ **Elevata resistenza al carico idraulico;**
- ✓ **Facile e veloce applicazione;**
- ✓ **Ottima stabilità e aderenza al supporto;**

MISURE DISPONIBILI

Giunto Bentonitico 20x15 mm

Rete di Fissaggio 20x15 mm

Giunto Bentonitico 20x25 mm

Rete di Fissaggio 20x25 mm



APPLICAZIONI

- Costruzioni in calcestruzzo gettato in opera;
- Impermeabilizzazione orizzontale dei giunti;
- Impermeabilizzazione verticale parete/parete;
- Usato come guarnizione di tenuta sui ferri di richiamo per evitare la penetrazione dell'acqua.