

TELO BENTONITICO

Soluzioni per l'impermeabilizzazione



ANELTEC
Sealing & Waterproofing Solutions

Il **telo bentonitico** ANELTEC è una membrana contenente bentonite sodica, che contribuisce all'impermeabilizzazione strutturale. Ha ottime proprietà meccaniche grazie all'uso di geotessili resistenti durante il processo di produzione.

Il prodotto è composto da due strati di tessuto geotessile cuciti insieme, che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica naturale.

I geotessili rinforzati, utilizzati nel processo di produzione, rendono il prodotto durevole e robusto.

Si utilizza per impermeabilizzare fondazioni, strutture in calcestruzzo e ambienti interrati in generale, che abbiano contatto con il terreno e siano a rischio di infiltrazioni di acqua (cantine, garage, magazzini, caveaux, sottopassaggi, gallerie).

APPLICAZIONI DEL TELO BENTONITICO:

I nostri teli bentonitici sono materiali impermeabilizzanti e isolanti efficienti, che forniscono impermeabilità per proteggere suoli, sottofondi e strutture in molte applicazioni civili, geotecniche e ambientali, tra cui:

- Rivestimenti per gallerie
- Rivestimenti per discariche
- Sigillatura di bacini e dighe in terra
- Sigillatura di condotte, impianti di stoccaggio per derivati del petrolio, ecc...
- Impermeabilizzazione di muri di fondazione e interrati, basi di ponti e altre strutture murarie
- Sigillatura di sottofondi stradali e ferroviari in aree protette.



ANELTEC srl

Via Tagiura 10 | 20146 Milano | +39 02 42 23 343 | +39 02 48 95 24 70 (Fax)
info@aneltec.it | www.aneltec.it