

■ SCHEDA TECNICA PASTA IDROESPANSIVA

Il nostro sigillante idroespansivo è una pasta poliuretanic monocomponente rigonfiante ad elevata capacità espansiva.

Si utilizza principalmente come waterstop per l'impermeabilizzazione di giunti di lavoro nelle costruzioni industriali e civili, per l'iniezione all'interno di intercapedini o lesioni nei manufatti in calcestruzzo, e più in generale in tutti gli incastri complessi dove il normale giunto bentonitico o waterstop in PVC non può essere utilizzato.

Materiale	Gomma Poliuretanic
Colore	Azzurro
Consistenza	Pasta
Utilizzo	Circa 360 ml/m per giunto di costruzione Circa 80-100 ml/m per penetrazione nel muro
Tempo di Posa	6-7 mm/24 ore a +20°C
Certificati/approvazioni	Investigation report MFPA Leipzig P-SAC 02 / 5.1 / 17-310 (MFPA Leipzig) Investigation Report MFPA Leipzig PB 5.1 / 17-315-1 (MFPA Leipzig)
Confezioni	12 cartucce (310 ml) / cartone
Superfici di Adesione	Cemento, ferro, pietra, PVC rigido Non applicabile su Polipropilene Superfici asciutte e umide
Temperature di Applicazione	Da +5°C a +45°C
Tenuta a Pressione	Fino a 5 bar per penetrazione nel muro Fino a 2 bar per giunti di costruzione
Conservazione	Utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione. Conservare in confezioni intatte e chiuse, all'asciutto e al riparo dalla luce solare diretta.
Smaltimento	Lo smaltimento deve avvenire secondo le leggi nazionali e le norme locali. Non contiene solventi.

I dati e le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato di nostre prove di laboratorio. Si tratta di dati indicativi che non implicano garanzia da parte della Società.



ANELTEC srl

Via Tagiura 10 | 20146 Milano | +39 02 42 23 343 | +39 02 48 95 24 70 (Fax)
info@aneltec.it | www.aneltec.it